
DS-2CE16H0T-ITFS - Cámara bullet HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 5MP, IR 30m. Micrófono integrado, audio por el coaxial en señal HD-TVI.



SKU: DS-2CE16H0T-ITFS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce16h0t-itfs/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama CORECámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBHigh Performance CMOS5 Megapíxel (2560x1944)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mAudio sobre CoaxialMicrófono integrado2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	CORE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	5Mpx (2560x1944) a 20fps
Resolución	TVI: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps)

	CVI: 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	85.5° (H), 63.7 (V), 110.7° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Soportado
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.7 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	58 mm (Al) × 61 mm (An) × 158.6 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	292 g