
DS-2CE16U1T-ITF - Cámara bullet HD-TVI Hikvision, 8,3MP, IR EXIR 30m.



SKU: DS-2CE16U1T-ITF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce16u1t-itf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1972

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama VALUECámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBS8.29 megapixel progressive scan CMOS8 Megapíxel (3480x2160)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxEXIR IR Alcance 30 mIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	8.29 megapixel progressive scan CMO
Resolución máxima	8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps
Resolución	TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm

Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart EXIR IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	58 mm (Al) x 61 mm (An) x 159.8 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	345 g