
DS-2CE19D0T-IT3ZF - Cámara bullet HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 2MP, IR EXIR 70m.



SKU: DS-2CE19D0T-IT3ZF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce19d0t-it3zf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1977

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama ValueCámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBSHigh performance CMOSHD 1080p (1920x1080)Salida 4 en 1Lente Varifocal Motorizada 2.7~13.5 mm0 Lux- EXIR IR alcance 70 mWDR (120 dB)3D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	2 Mpx High Performance CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080) a 25 fps
Resolución	2 Mpx a 25 fps
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

Ángulo de visión (FOV)	102~31° (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 70 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR 120dB, 3DNR, AWB, BLC, HLC, AGC, Función espejo, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 7.7 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico Brazo: Metal
Dimensiones	84.5 mm (Al) x 92 mm (An) x 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	648 g