
DS-2CE19H0T-AIT3ZF - Cámara bullet HD-TVI Hikvision, 5MP,IR 40m. Alimentación 12VDC/24VAC.



SKU: DS-2CE19H0T-AIT3ZF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce19h0t-ait3zf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama ValueCámara Bullet HDTVl, HDCVI, AHD y CVBSHigh performance CMOS5 Megapíxel (2560x1944)Salida 4 en 1Lente Motorizada Varifocal 2.7~13.5 mm0 LuxIR 40 m2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	5 Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 x 1944) a 25 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps), 1080p (25~30fps) CVI: 4Mpx (25~30fps) AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

Ángulo de visión (FOV)	H: 95~26° (H), 72~20° (V), 126~33° (D)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR LEDs alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 8.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico
Dimensiones	84.5 mm (Al) × 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	682 g