
DS-2CE19H8T-AIT3ZF - Cámara Bullet 5MP, IR 80m



SKU: DS-2CE19H8T-AIT3ZF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce19h8t-ait3zf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1955

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama PRO
Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
5Mpx progressive scan CMOS
5 Megapíxel (2560x1944)
Salida 4 en 1
Lente Motorizada Varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
0 Lux
IR 80 m
Ultra Low Light
WDR (130 db)
3D DNR
IR CUT
Impermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor de imagen	5Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 x 1944) a 25 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps), 1080p (25~30fps) CVI: 4Mpx (25~30fps) AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm

Ángulo de visión (FOV)	H: 92.3~29.3° (H)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR LEDs alcance 80 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTV, HDCVI, AHD y CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), 3DNR, AWB, BLC, AGC, Función espejo, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 9.6~14.4 V / 10.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	84.5 mm (Al) × 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	930 g