

---

## DS-2CE19U1T-IT3ZF - Cámara bullet HD-TVI Hikvision, ,8.3MP, IR EXIR 80m.



SKU: DS-2CE19U1T-IT3ZF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce19u1t-it3zf/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Iluminación IR/LED:** 1955

**Conmutación:** 1956

**Lente:** 1959

**Protección:** 69

**Resolución:** 1972

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

**Etiquetas:** HIKVISION

HikvisionGama VALUECámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBS8.29 megapixel progressive scan CMOS8 Megapíxel (3480x2160)Salida 4 en 1Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm0 LuxEXIR IR Alcance 80 mIR CUTImpermeable IP67

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca             | Hikvision                                                                                                                                                |
| Gama              | Value                                                                                                                                                    |
| Sensor de imagen  | 8.29 megapixel progressive scan CMO                                                                                                                      |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps                                                                                                                     |
| Resolución        | TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 5 Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps)<br>CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps)<br>AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps)<br>CVBS: 960H P/N |
| Lente             | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm                                                                                                                   |

---

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ángulo de visión (FOV)</b>      | 108.1~45.6° (H)                                                         |
| <b>Iluminación mínima</b>          | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)                                               |
| <b>Iluminación infrarroja</b>      | 0 Lux / Smart EXIR IR alcance 80 m                                      |
| <b>Día / Noche</b>                 | Auto / Color / Blanco y negro (ICR)                                     |
| <b>Salida de vídeo</b>             | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS                           |
| <b>Conmutación salida de vídeo</b> | Mediante Switch                                                         |
| <b>Funciones básicas</b>           | Menú OSD (remoto)                                                       |
| <b>Funciones OSD configurables</b> | WDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR                         |
| <b>Comunicación</b>                | HIKVISION-C                                                             |
| <b>Posicionamiento Lente</b>       | 3 Axis                                                                  |
| <b>Alimentación</b>                | DC 9~15 V / 8.6 W máx.                                                  |
| <b>Grado de protección</b>         | Impermeable IP67                                                        |
| <b>Temp. funcionamiento</b>        | -40° C ~ +60° C                                                         |
| <b>Material</b>                    | Cubierta frontal: Metal<br>Cuerpo principal: Plástico<br>Soporte: Metal |
| <b>Dimensiones</b>                 | 84.5 mm (Al) x 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)                               |
| <b>Diámetro de la base</b>         | Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos                  |
| <b>Peso</b>                        | 695 g                                                                   |