

DS-2CE50DF3T-VPLSE - Cámara Domo 2MP POC 2.8mm ColorVu 24/7 Smart Hybrid Light IR y luz blanca 40m



SKU: DS-2CE50DF3T-VPLSE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/ds-2ce50df3t-vplse/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Protección: 190

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: HIKVISION

Cámara Domo 2MP POC 2.8mm ColorVu 24/7 Smart Hybrid Light IR y luz blanca 40m 2MP CMOS 1920x1080 0.0005 LuxLente fija 2.8mm 105°WDR 130dB, 3DDNR. Motion Detection Híbrida IR y luz blanca 40m, IP67, IK10, MIC E/S AudioSalida Video Analógico. Alarma Disuasoria audio/luz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagenCMOS de 2 megapíxeles

Resolución máxima1920 (alto) × 1080 (vertical)

Obturador lentoMáximo 16 veces

Iluminación mínima0,0005 Lux a (F1.0, AGC activado), 0 Lux con luz blanca

Día y nocheICR

Ajuste del ánguloGiro: 0 a 355°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 355°

Sistema de señalPAL/NTSC

Tiempo de obturaciónPAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s

Lente

Tipo de lenteLente focal fija de 2,8 mm

Distancia focal y campo de visión

2,8 mm, campo de visión horizontal: 105°, campo de visión vertical: 56°, campo de visión diagonal: 123°

Montura de lenteM12

Micrófono

Distancia de recogidaEn un radio de hasta 5 m

Cantidad1

Iluminador

Tipo de luz suplementariaInteligente, IR, luz blanca

Gama de suplementos LightIR: hasta 40 m, luz blanca: hasta 40 m

Imagen

Cambiar parámetros de imagenSTD/ALTA SAT/ALTA LUZ

Configuración de imagenBrillo, Contraste, Nitidez, Anti-bandas, AGC

Velocidad de cuadrosTVI: 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps

Modo día/nocheAutomático/Color

Amplio rango dinámico (WDR)?130 dB

Mejora de imagenAmplio rango dinámico (WDR), BLC, HLC, global, HLS

Máscara de privacidad4 máscaras de privacidad programables

Reducción de ruidoDNR 3D

Balance de blancosAutomático, manual

Interfaz

Salida de vídeo1 salida analógica HD

AlarmaAlarma de luz fija (luz blanca)

Evento

Detección de movimiento4 áreas de movimiento programables

General

Fuerza12 VCC ±25 %/PoC.at, máx. 5 W *Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.

MaterialMetal

DimensiónØ121,5 mm × 97,6 mm (Ø4,78" × 3,84")

PesoAprox. 560 g (1,23 lb)

Condición de funcionamientoDe -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F). Humedad del 90 % o menos (sin condensación).

ComunicaciónHIKVISION-C

IdiomaInglés

Aprobación

ProtecciónIP67, IK10