

---

## DS-2CE56C0T-IRMMF - Cámara minidomo HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 720p, IR 20m. Carcasa plástico.



SKU: DS-2CE56C0T-IRMMF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/ds-2ce56c0t-irmmf/>

### PRODUCT INFORMATION

**Iluminación IR/LED: 1941**

**Conmutación: 1958**

**Marcas: 2344**

**Lente: 1947**

**Protección: 112**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 1987**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD**

**Etiquetas: HIKVISION**

Sensor 1?MP CMOS, resolución HD 720p

Compatible con señales TVI/AHD/CVI/CVBS (4-en-1)

Smart IR con alcance de hasta 20?m para visión nocturna

Función Día/Noche con filtro IR automático (ICR)

Carcasa tipo domo o turret, giratoria en pan, tilt y rotación

Rango amplio de operación: -40?°C a +60?°C, humedad hasta 90%

Fuente de alimentación 12?V?DC, consumo máximo 4?W

Ideal para instalaciones en interiores

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Valor

Parámetro	Valor
<b>Modelo</b>	DS?2CE56C0T?IRMMF
<b>Sensor</b>	1 MP CMOS
<b>Resolución</b>	1280 × 720 @25/30 fps
<b>Lente</b>	Fija (2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm, M12)
<b>Ángulos de visión</b>	92° (2.8 mm); 70.9° (3.6 mm); 56.7° (6 mm)
<b>Iluminación mínima</b>	0.01 lux (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR
<b>IR inteligente</b>	Hasta 20 m
<b>Objetivo día/noche</b>	Filtro IR automático (ICR)
<b>Compatibilidad señales</b>	TVI/AHD/CVI/CVBS switchable
<b>Ajuste de imagen</b>	Pan 0–350°, Tilt 0–70°, Rotación 0–350°
<b>Relación señal/ruido</b>	>62 dB
<b>Potencia</b>	12 V DC ±15%, consumo ? 4 W
<b>Dimensiones</b>	Ø 98 mm × 65.4 mm
<b>Peso</b>	? 240 g
<b>Temperatura operativa</b>	–40 °C a +60 °C, humedad ? 90 % (sin condensación)
<b>Tipo de montaje</b>	Interior (dome/turret)