
DS-2CE56D0T-IT3F - Cámara minidomo HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 2MP, IR EXIR 40m.



SKU: DS-2CE56D0T-IT3F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce56d0t-it3f/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1960

Comutación: 1956

Lente: 1947

Protección: 112

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: HIKVISION

Sensor 2?MP Progressive CMOS con grabación en 1080p @ ?25/30?fpsTecnología Smart IR EXIR 2.0, alcance de hasta 40?m en modo nocturno Compatible con señales TVI, AHD, CVI y CVBS (4?in?1) Carcasa tipo turret, con ajustes de pan 0–360°, tilt 0–75° y rotación 0–360° Protección IP66 contra agua y polvo Amplio rango de temperatura: –40?°C a +60?°C Consumo máximo de 3?W con alimentación de 12?V?DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	DS-2CE56D0T-IT3F
Sensor	2 MP Progressive CMOS

Especificación	Detalle
Resolución / FPS	1920 × 1080 @ 25/30 fps
Iluminación mínima	0.01 lux (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR
IR	EXIR 2.0; alcance hasta 40 m
Tipo de lente	Fija, varias opciones: 2.8, 3.6, 6, 8, 12 mm (montura M12)
Ángulo de visión	106.4° (2.8 mm), 79.6° (3.6 mm), otros disponibles
Día/Noche	Filtro de corte IR (ICR)
Modos de señal	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
WDR / Imagen	DWDR, BLC, AGC, Smart IR
Ajuste de posición	Pan 0–360°, Tilt 0–75°, Rotación 0–360°
Alimentación / Consumo	12 V DC ±25%; 3 W
Protección	IP66 contra polvo y agua
Temperatura de operación	–40 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø110 × 93.2 mm
Peso	Aprox. 210–350 g