
DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF - Cámara minidomo HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 2MP, IR EXIR 70m.



SKU: DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/ds-2ce5ad0t-vpit3zf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1977

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 61

Protección: 126, 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama CORECámara Domo HDTV, HDCVI, AHD y CVBShigh Performance CMOS1080p (1920x1080)Salida 4 en 1Lente varifocal 2.7~13.5 mm0 LuxSmart EXIR IR Alcance 40 m2D DNRIR CUTImpermeable IP67Antivandálica IK10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	CORE
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)

Lente	Lente varifocal 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.25~32° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, 2DNR, AGC, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 141 mm x 99.9 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 141 mm / Ø entre tornillos 117 mm / 3 tornillos
Peso	800 g