
**DS-2CE76D0T-ITMFS - Cámara minidomo Turret HD-TVI 4 en 1
Hikvision, 2MP, IR 30m. Micrófono integrado, audio por el coaxial en
señal HD-TVI.**



SKU: DS-2CE76D0T-ITMFS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/ds-2ce76d0t-itmfs/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1958

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama CORECámara Domo HDTV, HDCVI, AHD y CVBSHigh Performance CMOSHD 1080p (1920x1080)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxEXIR IR alcance 30 mAudio sobre CoaxialMicrófono integrado2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	CORE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps

Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	106.4° (H), 57.9° (V), 124.6° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI)
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.7 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	79.4 mm (Al) x 82.6 mm (An) x 90 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	290 g