

# DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W) - Cámara Bullet IP Hikvision gama VALUE



SKU: DS-2CV2041G2-IDW(2.8mm)(W)

Link: [https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ds-2cv2041g2-idw2-8mmw/)

[bullet/ds-2cv2041g2-idw2-8mmw/](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ds-2cv2041g2-idw2-8mmw/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** HIKVISION

HikvisionGama VALUECámara Bullet IP WiFi1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxIR EXIR 2.0 alcance 30 mCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Micrófono integradoAltavoz integradoWDR (120 dB)3D-DNRRanura para tarjeta MicroSD hasta 512 GBHikConnectCompatible con ONVIFWi-Fi IEEE802.11b/g/nImpermeable IP66

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro              | Valor                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | HIKVISION                                                        |
| Gama                   | VALUE                                                            |
| Sensor de imagen       | 1/3" Progressive Scan CMOS                                       |
| Resolución máxima      | 4MP (2560×1440)                                                  |
| Tasa Main Stream       | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080 / 1280×720)                |
| Tasa Extra Stream      | 25 fps (1280×720 / 640×480 / 640×360)                            |
| Compresión             | H.265+, H.264+, H.265, H.264                                     |
| Bitrate                | 32 Kbps ~ 8 Mbps                                                 |
| Óptica                 | 2.8 mm                                                           |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 95°, V: 53°, D: 111°                                          |
| DORI                   | Detectar 63 m / Observar 25 m / Reconocer 12 m / Identificar 6 m |
| Electronic Shutter     | 1/3~1/100.000 s                                                  |
| Iluminación mínima     | 0.005 Lux @F1.6 (color, AGC ON)                                  |
| Iluminación IR         | 0 Lux con EXIR 2.0 (30 m)                                        |
| Día/noche              | Filtro mecánico ICR removible                                    |
| Mejoras de imagen      | WDR 120 dB, BLC, 3D-DNR, Espejo                                  |

| Parámetro                  | Valor                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detección de movimiento    | Sí                                                                                         |
| Almacenamiento interno     | MicroSD hasta 512 GB                                                                       |
| Audio                      | Micrófono y altavoz integrados                                                             |
| Compresión de audio        | G.711u/a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC                                                  |
| Bitrate de audio           | 64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1/G.726), 32–160 Kbps (MP2L2), 16–64 Kbps (AAC)            |
| Interfaz de red            | Ethernet 10/100 Base-T                                                                     |
| WiFi                       | IEEE 802.11 b/g/n                                                                          |
| Frecuencia WiFi            | 2.412–2.472 GHz                                                                            |
| Modulación WiFi            | 802.11n: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM — 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK — 802.11g: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
| Rango WiFi                 | Hasta 120 m                                                                                |
| Antenas                    | 2                                                                                          |
| Acceso remoto (cable)      | Hik-Connect / iVMS-4200                                                                    |
| Acceso remoto (WiFi)       | Hik-Connect                                                                                |
| Interoperabilidad          | ONVIF, ISAPI                                                                               |
| Alimentación               | 12V CC / 500 mA / 6 W máx.                                                                 |
| Grado de protección        | IP66                                                                                       |
| Material                   | Base metálica / Frontal metálico / Trasera plástica                                        |
| Temperatura funcionamiento | –30 °C ~ +60 °C                                                                            |
| Dimensiones                | 73 (Al) × 89.1 (An) × 175.6 mm (Fo)                                                        |
| Dimensiones base           | Ø70 mm / Ø tornillos 55 mm / 3 tornillos                                                   |
| Peso                       | 335 g                                                                                      |