

DS-2DE4225IW-DE - Domo móvil IP exterior Hikvision, 2MP, zoom x25, IR 100m. Pan 360º. velocidad de giro 80º/s.



SKU: DS-2DE4225IW-DE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/ds-2de4225iw-de/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1944

Resolución: 1940

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: HIKVISION

CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter El zoom óptico de 25 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias WDR, HLC, BLC, 3D DNR, antivaho, exposición regional, enfoque regional Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 100 m Admite compresión de video H.265+/H.265

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz:	2.1 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lentes:	4.8 ... 120 mm
Ángulo de visión:	• 58 ° ... 2.5 ° (datos del fabricante) • 54 ° ... 3.2 ° (nuestras pruebas)
Zoom óptico:	x 25

Zoom digital:	x 16
Rango del iluminador IR:	100 m
Relación señal/ruido (S/N):	> 52 dB
Salida de vídeo:	—
Velocidad de rotación con preajustes:	80 °/s
Velocidad de rotación (control manual):	0.1 °/s ... 80 °/s (horizontal) 0.1 °/s ... 80 °/s (vertical)
Rango de rotación horizontal:	360 ° - continuo
Rango de rotación vertical:	-15 ° ... 90 °
Interfaz RS-485:	—
Número de preajustes:	300
Escaneado horizontal:	✓
Rutas de movimiento ajustables:	8
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / salidas de alarma:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> Entrada para micrófono externo Salida de audio Detección de audio Soporta audio bidireccional Reducción de ruido
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 1080p
Interfaz de red:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protocolo de red:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line:	20
ONVIF:	19.12
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)
Acceso desde el teléfono móvil:	<p>Puerto: 8000 o acceso a través de la nube</p> <ul style="list-style-type: none"> Android: Aplicación gratuita Hik-Connect iOS: Aplicación gratuita Hik-Connect
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.64

Puertos de acceso a través del navegador:	80	
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200	
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	8000	
Puerto ONVIF:	80	
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	
Características principales:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • EIS - Estabilización electrónica de la imagen • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones • BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta • Sistema de posicionamiento 3D inteligente • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • Zonas de privacidad configurables - 24 • Detección de movimiento • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Configurables: brillo, contraste, saturación • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Modo día/noche (color/b&w/auto) • Balance de blancos automático • Parking action - la función permite posicionar la cámara en una posición determinada o activar la línea cuando el operador es inactivo por un tiempo preestablecido • ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (falla de la red) y luego realiza la sincronización • Soporte para NAS - Network Attached Storage - permite conectar los recursos de la memoria directamente a la red de ordenadores • Análisis Inteligente de la Imagen : cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión, detección de entrada en el área / salida del área, clasificación de personas y vehículos, objeto abandonado/falta de objeto, detección de rostros - funciones avanzadas de captura de rostros - detección de hasta 5 rostros simultáneamente 	
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (fuente de alimentación incluida) 	
Consumo de energía:	? 18 W	
Carcasa:	Speed Dome, Metal + Plástico	

Color:	Blanco + Negro
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 65 °C
Grado de protección:	IP66
Peso:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.29 kg (sin soporte) • 2.95 kg (con soporte)
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (sin soporte) • 245 x 165 x 240 mm (con soporte)
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, finés, francés, griego, español, holandés, lituano, letón, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, húngaro, vietnamita, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	327000471