

DS-2TD2138-25/QY - Cámara térmica IP Hikvision Gama PRO Sensor térmico 384x288 VOx | Lente 25 mm



SKU: DS-2TD2138-25/QY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termicas/ds-2td2138-25-qy/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Térmicas
Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama PRO
Cámara Térmica Bullet IP Anti-corrosión
Sensor térmico 384x288 Vox
Lente 25 mm
Rango medición de la temperatura -20°C~150°C (±8°C)
Sensibilidad térmica < 35 mK
3D-DNR
H.265 / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
RS-485 half duplex
PoE IEEE802.3af
Alarmas Audio
Detección preventiva de incendios y alarma
Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Impermeable IP67
Antivandálica IK10
Protección contra sobretensiones
Apta para entornos con necesidades anti-corrosión
Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Tasa Main Stream	25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352x288)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×512, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	25 mm

DRI	Persona: 1042 m (D), 260 m (R), 130 m (I) Vehículo: 3194 m (D), 799 m (R), 399 m (I)
Rangos VCA	Persona: 250 m Vehículo: 750 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 83 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 417 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 300 m Térmico: 11° (H), 8° (V)
Ángulo de visión	
Sensibilidad térmica	< 35 mK
Rango medición térmica	-20 ~150 °C / ± 8 °C
Rango espectral	8~14 ?m
Detector pitch	12 ?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 (half duplex)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V, 130~220 mA, 5 W máx. DC 12 V, 370~610 mA, 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V, Anti-corrosión
Dimensiones	115.2 mm (Al) x 113.5 (An) x 351.3 (Fo) mm
Peso	1770 g