

DS-3E0505HP-E - Switch Hikvision POE no administrado Gigabit de 4 puertos



SKU: DS-3E0505HP-E

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/ds-3e0505hp-e/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: NETWORKING
Etiquetas: HIKVISION

3 puertos Gigabit PoE, 1 puerto Gigabit Hi-PoE y 1 puerto Gigabit RJ45. Estándar IEEE 802.3at/af/bt para puerto Hi-PoE (salida PoE máxima de 60 W). Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE (salida PoE máxima de 30 W). Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x y IEEE 802.3ab. Protección contra sobretensiones de 6 kV para puertos PoE. Transmisión de largo alcance de hasta 300 m. Vigilante PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red. Diseño de acceso a red Gigabit. Reenvío a velocidad de cable. Conmutación de almacenamiento y reenvío. Carcasa metálica sólida de alta resistencia. Diseño confiable sin ventilador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Alojamiento	Material metálico, diseño sin ventilador
Peso neto	0,27 kg (0,59 lb)
Peso bruto	0,43 kg (0,95 lb)
Dimensiones (An x Al x Pr)	121,0 × 88,1 × 27,6 mm (4,76" × 3,47" × 1,09")
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 85 °C
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	48 VDC, 1,35 A
Consumo máximo de energía	65 W
Consumo en reposo	5 W
Modo de instalación	Montado en escritorio
Protección contra sobretensiones	6 kV
Puertos	4 puertos Gigabit PoE + 1 puerto Gigabit RJ45
Tabla de direcciones MAC	2.000 entradas

Capacidad de conmutación	10 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	7,44 Mpps
Caché interna	1 Mbit
Estándares PoE	IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Pin de alimentación PoE	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Puertos PoE	Hi-PoE en puerto 1 (60W), PoE en puertos 2-4 (30W c/u)
Presupuesto total PoE	60 W
Función de largo alcance	Puertos 3-4 hasta 300 m (dependiendo del cable y cámara)
Aislamiento de puertos	Puertos 1 a 4 en modo de aislamiento
Vigilancia PoE	Detección y reinicio automático de cámaras en puertos 1-4
Certificaciones EMC	FCC, CE-EMC, IC, RCM
Certificaciones de seguridad	UL, CB, CE-LVD
Cumplimiento químico	CE-RoHS (2011/65/UE)