

DS-3E0528HP-E - Switch POE no administrado Gigabit de 24 puertos.
20 puertos Gigabit PoE



SKU: DS-3E0528HP-E

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/ds-3e0528hp-e/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: NETWORKING

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionSwitch no Gestionable20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Gigabit Hi-PoE Ports + 2 Gigabit uplink ports RJ45 + 2 Gigabit SFP uplink ports20 Puertos PoE+ hasta 30W4 Puertos Hi-PoE hasta 90WPoE extendido 300mHasta 370W de potencia PoE TotalPoe WatchdogPort IsolationInstalación en sobremesa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Interfaces	24 puertos PoE RJ45 Gigabit Ethernet + 2 puertos Gigabit uplink RJ45 + 2 puertos combo SFP Gigabit
Características PoE	Hasta 90W en puertos 1-4 (802.3af/at/bt) · Hasta 30W en puertos 5-24 (802.3af/at) · Hasta 370W de potencia PoE total · Pinout 1-24: 1,2,7,8- / 3,6,4,5+
Funcionalidades PoE	PoE Extendido (puertos 21-24 hasta 300 m a 10 Mbps) · Port Isolation (puertos 1-24) · PoE Watchdog (puertos 1-24, resetea cámaras si no responden)
Cumplimiento de normas IEEE	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	56 Gbps
Tasa de reenvío	41,664 Mbps
Caché interna	4,1 Mbits
Protección de sobretensiones	6 kV
Alimentación	AC 100~240V, 50/60Hz, máx. 6,5A
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Consumo	En espera 30W · Con PoE 400W
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	220,8 (Fo) × 44 (Al) × 440 (An) mm
Peso	2,98 Kg