

---

## DS-7104NI-K1/W/M - Grabador Wi-Fi en red Hikvision para 4 cámaras IP de resolución hasta 4MP



SKU: DS-7104NI-K1/W/M

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/ds-7104ni-k1-w-m/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Ancho de Banda:** 150

**Grabación Main Stream:** 118

**Interfaz Auxiliar:** 1965

**Resolución:** 1963

**WIFI:** 138

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

**Etiquetas:** HIKVISION

HikvisionGama ValueGrabador NVR para cámaras IP4 CHMódulo WiFi para crear un punto de acceso con el que poder agregar cámarasAncho de banda entrante soportado 50 MbpsResolución máxima 4 MpxCompresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI FullHD y VGASalida de audio RCAAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 1 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Marca                    | Hikvision                           |
| Gama                     | VALUE                               |
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 4 canales          |
| Alimentación PoE         | No dispone                          |
| Cámaras IP compatibles   | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF |
| Audio                    | 1 salida RCA                        |

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salidas de vídeo</b>                     | 1xHDMI FullHD, 1xVGA simultáneos                                                                |
| <b>Formato compresión vídeo</b>             | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                 |
| <b>Resolución display</b>                   | HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768<br>VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| <b>Ancho de banda total</b>                 | 50 Mbps entrada / 40 Mbps salida                                                                |
| <b>Tipo de Stream</b>                       | Vídeo / Vídeo + Audio                                                                           |
| <b>Grabación Main Stream</b>                | 4MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF                                        |
| <b>Capacidad de decodificación</b>          | 4CH@4MPx, 4CH@1080p                                                                             |
| <b>Multifunción simultánea</b>              | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto                             |
| <b>Alarmas</b>                              | No dispone                                                                                      |
| <b>Método de grabación</b>                  | Manual, programada, detección de movimiento                                                     |
| <b>Backup externo</b>                       | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB                                                  |
| <b>Acceso remoto</b>                        | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central                  |
| <b>Conexiones remotas</b>                   | 16                                                                                              |
| <b>Almacenamiento interno</b>               | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)                                                     |
| <b>Comunicación inalámbrica con cámaras</b> | Módulo WiFi IEEE 802.11b/g/n 144Mbps 2.4GHz                                                     |
| <b>Comunicación</b>                         | 2 x USB 2.0 (Parte trasera) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)                                       |
| <b>Alimentación</b>                         | DC 12 V / 1.6 A, ? 10 W (sin HDD)                                                               |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)                                                                  |
| <b>Dimensiones / Peso</b>                   | 48 (Al) x 265 (An) x 246 (Fo) mm / 1.6 Kg (sin HDD)                                             |