

---

# DS-7608NI-Q2 - Grabador en red Hikvision para 8 cámaras IP de resolución hasta 4MP.



SKU: DS-7608NI-Q2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/ds-7608ni-q2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2344**

**Ancho de Banda: 151**

**Grabación Main Stream: 1481**

**Interfaz Auxiliar: 1966**

**Resolución: 1963**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH**

**Etiquetas: HIKVISION**

Entradas de cámara IP de hasta 8 canales Formatos de vídeo

H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detección De Movimiento 2.0

Análisis Humano/Vehículo 4 canales

Vídeo Y Audio

Entrada De Vídeo IP 8 canales

Ancho De Banda Entrante 80Mbps

Ancho De Banda Saliente 80Mbps

Salida HDMI 1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz; 1 canal, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 1920 x 1080p/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz

---

Salida VGA1 canal, 1920\*1080/60 Hz, 1280\*1024/60 Hz, 1280\*720/60 Hz; 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Salida De Audio1 canal, RCA (lineal, 1 K?)

Audio Bidireccional1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k?)

Modo De Salida De VídeoSalida simultánea HDMI/VGA

Descodificación

Formato De DecodificaciónH.265+,H.265,H.264+,H.264

Resolución De Grabación8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Reproducción Sincrónica8 canales

Decodificación

1 canal a 8 MP (30 fps)/3 canales a 4 MP (30 fps)/6 canales a 1080p (30 fps)

\*: La longitud o el ancho de la resolución de la cámara (cada pista) no puede exceder los 4096 píxeles.

Tipo De FlujoVídeo, vídeo y amp; Audio

Rojo

Conexión Remota32

Protocolo De RedTCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Interfaz De Red1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps

Interfaz Auxiliar

HORAS2 interfaces SATA

CapacidadHasta 8 TB de capacidad para cada disco

Alarma E/SN/A (4/1 es opcional)

Interfaz USB2×USB 2.0

General

Fuente De Alimentación12 VCC, 3,33 A

Consumo? 15 W (sin disco duro)

Temperatura De Trabajo-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

Condiciones De Humedad10 a 90 %

ChasisChasis 1U

Dimensión (W × D × H)385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")

? 1,8 kg (sin HDD, 4,0 lb.)