
DS-7608NI-Q2/8P - Grabador en red Hikvision para 8 cámaras IP de resolución hasta 4MP. Incorpora Switch POE de 8 puertos.



SKU: DS-7608NI-Q2/8P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/ds-7608ni-q2-8p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Ancho de Banda: 151

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1966

Resolución: 1963

POE Consumo: 1483

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: HIKVISION

Entradas de cámara IP de hasta 8 canales Formatos de vídeo

H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP o

5 canales a 1080P Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detección De Movimiento 2.0

Análisis Humano/Vehículo4

Vídeo Y Audio

Entrada De Vídeo IP8 canales

Salida HDMI1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

Salida VGA1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

Modo De Salida De VídeoSalida simultánea HDMI/VGA

Ancho De Banda Entrante80Mbps

Ancho De Banda Saliente80Mbps

Salida De Audio1 canal, RCA (lineal, 1 K?)

Audio Bidireccional1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k?)

Descodificación

Formato De DecodificaciónH.265+,H.265,H.264+,H.264

Decodificación1 canal a 8 MP (30 fps)/5 canales a 1080p (30 fps)

Reproducción Síncrona8 canales

Resolución De Grabación8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Rojo

Protocolo De RedTCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Interfaz De Red1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100 Mbps

PoE

InterfazInterfaz Ethernet autoadaptativa de 8 canales; 8, RJ-45 10/100 Mbps

Alimentación? 80W

EstándarIEEE 802.3 a/f

Interfaz Auxiliar

HORAS2;2 interfaces SATA

CapacidadHasta 8 TB de capacidad para cada disco

Interfaz USB2×USB 2.0

General

Fuente De Alimentación48V| ,2.5A MÁX.

Consumo? 15W

Temperatura De Trabajo-10 a +55 °C (+14 a +131 °F)

Condiciones De Humedad10 a 90 %

ChasisChasis 1U

Dimensión (W × D × H)385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")

? 2,6 kg (5,7 libras)