

DS-7608NXI-I2/S(E) - Grabador NVR 8 CH IP Resolución máxima 12Mpx@2ch | Alarmas | AcuSense



SKU: DS-7608NXI-I2/S(E)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/ds-7608nxi-i2-se/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama AcuSenseGrabador NVR para cámaras IP8 CHAncho de banda entrante soportado 80 MbpsResolución máxima 12 MpxCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGA Detección de movimiento 2.0 todos los canalesReconocimiento facialAcuSenseAlarmasAudioPOSAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	Hikvision
Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1x HDMI 4K, 1x VGA (independientes)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display HDMI	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución display VGA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP / 24MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacidad de decodificación	16CH @1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex (Directo, Grabación, Reproducción, Backup, Acceso Remoto)
Detección de movimiento	Detección 2.0 con clasificación humano/vehículo (todos los

Parámetro	Valor
Reconocimiento facial	canales) Face Capture en 4CH (hasta 8MP). 16 librerías / 50.000 rostros
Búsquedas faciales	Por coincidencia, rostro almacenado o nombre
Funciones inteligentes	AcuSense (Cruce línea, Intrusión, Entrada/Salida área) hasta 4CH
POS	Sí
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	1
Audio (entradas/salidas)	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711u / G.711a / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Método de grabación	Manual / Programada / Movimiento
Backup externo	USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador / Hik-Connect / iVMS-4200 / Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2x HDD SATA 3.5" hasta 14TB c/u (no incluidos)
Conectividad	1x USB 2.0 (frontal), 1x USB 3.0 (trasero), 2x RJ45 10/100M
Alimentación	AC 100–240 V, ?30 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	–10°C ~ 55°C (10%–90% HR)
Dimensiones	52 (Al) x 385 (An) x 317 (Fo) mm
Peso	2.5 kg (sin HDD)