

---

# DS-7616NI-Q2 - Grabador en red Hikvision para 16 cámaras IP de resolución hasta 8MP.



SKU: DS-7616NI-Q2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616ni-q2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Ancho de Banda:** 1509

**Grabación Main Stream:** 1481

**Interfaz Auxiliar:** 1967

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

**Etiquetas:** HIKVISION

Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Formatos de vídeo

H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/3 canales a 4 MP/6 canales a 1080p Hasta 160 Mbps de ancho de banda entrante

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vídeo Y Audio

Entrada De Vídeo IP 16 canales

Salida HDMI 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Salida VGA 1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Ancho De Banda Entrante 160Mbps

Ancho De Banda Saliente 80Mbps

Salida De Audio 1 canal, RCA (lineal, 1 K?)

Audio Bidireccional 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 k ?)

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Descodificación             |                                                                                 |
| Formato De Decodificación   | H.265+,H.265,H.264+,H.264                                                       |
| Capacidad De Decodificación | 4 canales a 1080p                                                               |
| Reproducción Sincronizada   | 16 canales                                                                      |
| Resolución De Grabación     | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF            |
| La Red                      |                                                                                 |
| Protocolo De Red            | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Interfaz De Red             | 1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps                       |
| PoE                         |                                                                                 |
| Interfaz                    | N / A                                                                           |
| REDADA                      |                                                                                 |
| Tipo De RAID                | No                                                                              |
| Interfaz Auxiliar           |                                                                                 |
| Sata                        | 2 interfaces SATA                                                               |
| Capacidad                   | Hasta 8 TB de capacidad para cada disco                                         |
| Interfaz USB                | 2 × USB 2.0                                                                     |
| General                     |                                                                                 |
| Fuente De Alimentación      | 12 V CC, 2,1 A                                                                  |
| Consumo?                    | 15W                                                                             |
| Temperatura De Trabajo      | -10 a +55° C (+14 a +131° F)                                                    |
| Humedad De Trabajo          | 10 a 90 %                                                                       |
| Chasis                      | chasis 1U                                                                       |
| Dimensión (An. × Pr. × Al.) | 385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")                                        |
|                             | ? 1,8 kg (4,0 libras)                                                           |