DS-7616NI-Q2/16P - Grabador en red Hikvision para 16 cámaras IP de resolución hasta 4MP. Incorpora Switch POE de 16 puertos.



SKU: DS-7616NI-Q2/16P

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616ni-

q2-16p/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Ancho de Banda: 1509

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1967

Resolución: 1963

Switch POE / Consumo: 1484

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP16 CH PoE 150 WResolución máxima 8 MpxAncho de banda entrante soportado 160 MbpsCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGADetección de movimiento 2.0 4 canalesAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Hikvision

Gama PRO

Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 16 canales

Alimentación PoE Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 150 W)

Cámaras IP compatibles HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF

Audio bidireccional 1 salida RCA

Salidas de vídeo 1xHDMI 4K, 1xVGA simultáneos

Formato compresión vídeo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución display HDMI: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,

1280x720

VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Ancho de banda total 160 Mbps entrada / 80 Mbps salida

Tipo de Stream Vídeo / Vídeo + Audio

Grabación Main Stream 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF

/QCIF

Capacidad de decodificación 1CH@8MPx, 3CH@4MP, 6CH@1080p

Multifunción simultánea Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Detección de movimiento Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en

la detección de movimiento.

Disponible hasta en 4 canales.

Alarmas No dispone

Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento

Backup externo Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-

Central

Conexiones remotas 32

Almacenamiento interno 2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB cada uno (no incluidos)

Comunicación 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)

Alimentación AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso 52 (AI) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 2.6 Kg (sin HDD)