

---

# **DS-7616NI-Q2/16P - Grabador en red Hikvision para 16 cámaras IP de resolución hasta 4MP. Incorpora Switch POE de 16 puertos.**



SKU: DS-7616NI-Q2/16P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616ni-q2-16p/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2344

**Ancho de Banda:** 1509

**Grabación Main Stream:** 1481

**Interfaz Auxiliar:** 1967

**Resolución:** 1963

**POE Consumo:** 1484

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

**Etiquetas:** HIKVISION

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP16 CH PoE 150 WResolución máxima 8 MpxAncho de banda entrante soportado 160 MbpsCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGADetección de movimiento 2.0 4 canalesAcceso IP Dual StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con ONVIF

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Gama</b>	PRO
<b>Entradas para cámaras IP</b>	Puerto LAN hasta 16 canales
<b>Alimentación PoE</b>	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 150 W)
<b>Cámaras IP compatibles</b>	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
<b>Audio bidireccional</b>	1 salida RCA

<b>Salidas de vídeo</b>	1xHDMI 4K, 1xVGA simultáneos
<b>Formato compresión vídeo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución display</b>	HDMI: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Ancho de banda total</b>	160 Mbps entrada / 80 Mbps salida
<b>Tipo de Stream</b>	Vídeo / Vídeo + Audio
<b>Grabación Main Stream</b>	8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
<b>Capacidad de decodificación</b>	1CH@8MPx, 3CH@4MP, 6CH@1080p
<b>Multifunción simultánea</b>	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Detección de movimiento</b>	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible hasta en 4 canales.
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup externo</b>	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Conexiones remotas</b>	32
<b>Almacenamiento interno</b>	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB cada uno (no incluidos)
<b>Comunicación</b>	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Alimentación</b>	AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)
<b>Dimensiones / Peso</b>	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 2.6 Kg (sin HDD)