DS-7616NXI-K2 - Grabador NVR 16 CH IP. Gama PRO



SKU: DS-7616NXI-K2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/ds-7616nxi-k2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Ancho de Banda: 1509

Grabación Main Stream: 1481

Interfaz Auxiliar: 1967

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama PROGrabador NVR para cámaras IP16 CHAncho de banda entrante

soportado 160 MbpsResolución máxima 12 MpxCompresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K v VGADetección de movimiento 2.0

todos los canalesReconocimiento facialAlarmasAudioAcceso IP Dual

StreamRatónEspacio para 2 HDDInterfaz WEB, CMS y SmartphoneCompatible con

ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Hikvision

PRO Gama

Entradas para cámaras IP Puerto LAN hasta 16 canales

HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF Cámaras IP compatibles

Audio bidireccional 1 entrada RCA / 1 salida RCA

Salidas de vídeo 1xHDMI 4K, 1xVGA independientes

Formato compresión vídeo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución display HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720,

1024x768

VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 **Ancho de banda total**VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

160 Mbps entrada / 160 Mbps salida

Tipo de Stream Vídeo / Vídeo + Audio

Grabación Main Stream 12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF

/CIF /QCIF

Capacidad de decodificación Con Al activada: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p

Con Al desactivada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto

Detección de movimientoDetección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en

la detección de movimiento

Disponible en todos los canales.

Reconocimiento facial Face Capture en 1 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras

con protocolo HIKVISION o ONVIF)

Hasta en 4CH con cámaras con Face Capture hasta 2 Mpx por canal (Cámaras

XX6G2/XX7G2)

Almacenamiento 16 Librerías con hasta 20.000 rostros

Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño

Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre

Alarmas 4 Entradas / 1 Relay

Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento

Backup externo Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-

Central

Conexiones remotas 128

Multifunción simultánea

Almacenamiento interno 2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)

Comunicación 1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)

Alimentación DC 12 V / 3.33 A, ? 15 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso 52 (AI) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1 Kg (sin HDD)