
DS-7732NI-M4 - Grabador IP NVR 8K 32CH 1.5U Audio Alarma 16/9 4xHDD 1eSATA



SKU: DS-7732NI-M4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/ds-7732ni-m4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: HIKVISION

Grabador IP NVR 8K 32CH 1.5U Audio Alarma 16/9 4xHDD 1eSATA Decodificación 2CH@32MP, 2CH@24MP, 4CH@12MP, 8CH@8MP, 16CH@4MP, 32CH@1080p Entradas de cámara IP de hasta 32 canales. Reproducción sincrónica 16CH. 2xHDMI (8K/4K), VGA, E/S Audio, E/S 16/9 Alarma. Ancho banda 320/400 Mbps 4xHD SATA hasta 14TB. RS-485 RS-232VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.), mapa de calor, ANPR y contando personas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de vídeo IP 32 canales

Resolución de hasta 32MP

Ancho de banda entrante 320 Mbps. Ancho de banda saliente 400 Mbps

Salida HDMI 1 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Salida HDMI 2 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz

Salida VGA 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60Hz

Modo de salida de vídeo Salida simultánea HDMI1/VGA, salida independiente HDMI2/VGA

Salida CVBS de 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Salida de audio de 1 canal, RCA (lineal, 1 K?)

Audio bidireccional de 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K Ω , utilizando la entrada de audio)

Resolución de grabación 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/

Reproducción síncrona de 16 canales

Capacidad de decodificación 2 canales a 32 MP (30 fps)/2 canales a 24 MP (30 fps)/4 canales a 12 MP (20 fps)/8 canales a 8 MP (25 fps)/16 canales a 4 MP (30 fps)/32 canales a 1080p (30 fps)

eSATA 1 interfaz eSATA

SATA 4 interfaces SATA

Capacidad Hasta 14 TB de capacidad para cada disco

Interfaz serie 2 RS-485 (semidúplex), 1 RS-232

Entrada/salida de alarma 16/9

Interfaz USB Panel frontal: 2 $\times$ USB 2.0; Panel trasero: 1 $\times$ USB 3.0

Fuente de alimentación 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz

Consumo $\approx$ 15 W (sin HDD)

Chasis Chasis de 1.5U montado en rack de 19 pulgadas

Dimensiones (An. $\times$ Pr. $\times$ Al.) 445 $\times$ 400 $\times$ 75 mm

Peso $\approx$ 5 kg (sin disco duro)