

DS-7732NXI-I4/VPro - Grabador NVR 32 CH IP. Gama PRO



SKU: DS-7732NXI-I4/VPro

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/ds-7732nxi-i4-vpro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama AcuSense VPROGrabador NVR para cámaras IP32 CHAncho de banda entrante soportado 384 MbpsResolución máxima 32 MpxCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264Salida HDMI 4K y VGAInteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala GuanlanDetección de movimiento 2.0 todos los canalesAcuSeek, búsqueda basada en textoAcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canalesReconocimiento facialAcuSenseAlarmasAudioPOSEspacio para 4 HDDCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Valor

Marca

Hikvision

Gama

PRO

Entradas para cámaras IP

1 puerto LAN hasta 32 canales IP

Cámaras IP compatibles

Hikvision (protocolo nativo), ONVIF

Salidas de vídeo

1 × HDMI 4K, 1 × HDMI 1080p, 1 × VGA

Formato de compresión de vídeo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resoluciones de salida

HDMI 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

HDMI 2: 1920×1080, 1280×720

VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Salidas independientes

HDMI 1 y VGA independientes

Ancho de banda total

192 Mbps entrada / 256 Mbps salida

Tipo de stream

Vídeo / Vídeo + Audio

Resoluciones de grabación (Main Stream)

32MP, 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Parámetro	Valor
Capacidad de decodificación	20 canales @1080p 30 fps (IA por NVR activada) 32 canales @1080p 30 fps (IA por NVR desactivada)
Detección de movimiento	Motion Detection 2.0 con clasificación de humanos y vehículos (todos los canales)
Reconocimiento facial	Face Capture en hasta 4 canales (máx. 8 MP)
Base de datos facial	Hasta 16 librerías y 50.000 rostros
Funciones inteligentes	AcuSense (clasificación de humanos y vehículos)
Canales AcuSense	Hasta 4 canales a 2 MP por canal
AcuSeek	Búsqueda por texto en lenguaje natural (hasta 300.000 objetivos/día con cámaras compatibles)
AcuSearch	Búsqueda de vídeo por imagen de objetivo (hasta 300.000 objetivos/día)
ANPR	Búsqueda de matrículas en todos los canales (con cámaras compatibles)
POS	Sí
Entradas / salidas de alarma	16 entradas / 9 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2, PCM
Métodos de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	USB, HDD USB, CD-RW USB, DVD-RW USB
Acceso remoto	Navegador web, Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central
Conexiones remotas simultáneas	Hasta 128
Almacenamiento interno	4 x HDD SATA 3.5? (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Interfaces de comunicación	1 x USB 2.0 frontal, 1 x USB 3.0 trasero 2 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Alimentación	AC 100–240 V
Consumo	? 50 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	?10 °C ~ +55 °C
Humedad	10 % ~ 90 %
Formato	Rack 1.5U
Dimensiones	72 (Al) x 440 (An) x 391 (Fo) mm
Peso	5 kg (sin HDD)