
DS-K1102AM - Lector de tarjetas serie Pro 1102A



SKU: DS-K1102AM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/ds-k1102am/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Lectores

Etiquetas: HIKVISION

Lector HIKVISION de tarjetas Mifare 13,56MHz Rango de lectura: 750 mm Comunicación Wiegand 26/34, RS485 Alarma antisabotaje Protección IP64.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador de 32 bit

Lectura de tarjeta: Mifare 13,56MHz

Rango de lectura: 750 mm

Configuración de ID: Mediante microrruptores DIP

Incorpora biper audible

Comunicación Wiegand 26/34

Función de actualización en línea (bajo comunicación RS485)

Modo watchdog

Indicadores LED de alimentación y estado del lector

Tamper antisabotaje

Alimentación: 12V CC, 500 mA

Consumo: 2W

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +65°C

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% (sin condensación)

Grado de protección IP64

Dimensiones: 86,5 (An) x 121 (Al) x 14 mm

Peso: ?140 g