

DS-K1T320EFWX - Control de acceso y presencia Facial, huella, tarjeta EM y PIN



SKU: DS-K1T320EFWX

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/ds-k1t320efwx/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: Archivado

Hikvision Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencial identificación por tarjeta EM, huella, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones. Pantalla 2.4" TFT a color. Capacidad 500 caras, 1.000 tarjetas, 1.000 huellas y 100.000 registros. Comunicación TCP/IP, WiFi y USB. Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé). Cámara con LED blanco y tecnología anti-spoofing. Aperturas remotas desde Hik-Connect. Compatible con software iVMS-4200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|---------------------------------|--|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-K1T320EFWX |
| Sistema operativo | Linux |
| Capacidades | Hasta 500 caras, 1.000 huellas y 1.000 tarjetas/contraseñas; 100.000 registros |
| Modos de identificación | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM (125 kHz) |
| Pantalla | 2.4" LCD TFT a color |
| Resolución de pantalla | 320 x 240 |
| Cámara | 2 Mpx con LED blanco |
| Tiempo verificación facial | < 0.2 seg |
| Precisión reconocimiento facial | > 99% |
| Distancia reconocimiento facial | 0.3 m hasta 1.5 m |
| Tiempo verificación huella | < 1 seg |
| Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB |

| Parámetro | Valor |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Controladora integrada | Sensor de puerta, pulsador y relé |
| Alertas | Tamper |
| Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| Aplicación móvil | Hik-Connect |
| Alimentación | DC 12 V / 500 mA máx. |
| Grado de protección | Apto para interior |
| Temperatura de funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
| Dimensiones | 130 (An) x 150 (Al) x 24.7 (Fo) mm |
| Peso | 220 g |