
DS-K1T502DBFWX - Terminal 2en1 Autónomo Exterior APP Hik-Connect. Control Acceso tarjeta/teclado/huella y Portero audio. Hikvision



SKU: DS-K1T502DBFWX

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/ds-k1t502dbfwx/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: HIKVISION

Hikvision Lector biométrico autónomo de control de acceso y identificación por tarjeta MF/MF DESFire, huella, contraseña y/o combinaciones. Capacidad 10.000 huellas, 100.000 tarjetas y 300.000 registros. Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand. Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé). Altavoz y micrófono integrados. Aperturas remotas desde Hik-Connect. Compatible con software iVMS-4200. Apto para exterior. IP65. Antivandálico IK09.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T502DBFWX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 10.000 huellas y 100.000 tarjetas/contraseñas
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta RFID, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand

Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como portero
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12-24 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	81 (An) x 177 (Al) x 29 (Fo) mm
Peso	500 g