DS-K2801 - Controladora de acceso de 1 puerta Hikvision. TCP/IP



SKU: DS-K2801

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/ds-k2801/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso

Etiquetas: HIKVISION

Controladora de accesos de 1 puerta HikvisionSoporta 2 lectores comunicación Wiegand (No RS-485)3 entradas y 2 salidasComunicacción TCP/IPAlmacena 10.000 tarjetas y 50.000 eventosAlimentación a 12V. Medidas 285 x 237 x 69 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Modelo Tipo

Conexión de red Capacidad de tarjetas Capacidad de eventos Interfaz de lectoras

Entradas Salidas

Funciones de seguridad

Alimentación

Temp. funcionamiento

Dimensiones
Aplicación típica

Valor DS-K2801

Controladora de acceso para 1 puerta

TCP/IP

Hasta 30.000 tarjetas Hasta 50.000 registros

Wiegand (entrada/salida) y RS-485

4 (puerta, botón de salida, tamper, sensor)

2 relés (cerradura eléctrica, alarma)

Anti-passback, verificación de múltiples tarjetas, alarma de intrusión

12 VDC (consumo máx. 1A)

-20 °C ~ +65 °C 170 × 105 × 30 mm

Control de accesos en oficinas, edificios comerciales e

instalaciones residenciales