

DS-K2801 - Controladora de acceso de 1 puerta Hikvision. TCP/IP



SKU: DS-K2801

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/ds-k2801/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso

Etiquetas: HIKVISION

Controladora de accesos de 1 puerta Hikvision Soporta 2 lectores comunicación Wiegand (No RS-485) 3 entradas y 2 salidas Comunicación TCP/IP Almacena 10.000 tarjetas y 50.000 eventos Alimentación a 12V. Medidas 285 x 237 x 69 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DS-K2801
Tipo	Controladora de acceso para 1 puerta
Conexión de red	TCP/IP
Capacidad de tarjetas	Hasta 30.000 tarjetas
Capacidad de eventos	Hasta 50.000 registros
Interfaz de lectoras	Wiegand (entrada/salida) y RS-485
Entradas	4 (puerta, botón de salida, tamper, sensor)
Salidas	2 relés (cerradura eléctrica, alarma)
Funciones de seguridad	Anti-passback, verificación de múltiples tarjetas, alarma de intrusión
Alimentación	12 VDC (consumo máx. 1A)
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ +65 °C
Dimensiones	170 × 105 × 30 mm
Aplicación típica	Control de accesos en oficinas, edificios comerciales e instalaciones residenciales