

DS-K2802 - Control de acceso de dos puertas Almacenamiento hasta 10.000 tarjetas y 50.000 eventos



SKU: DS-K2802

[Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/ds-k2802/](https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/ds-k2802/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: Controles Acceso, Acceso Autónomo, OUTLET, Accesos (Outlet), Contro

Etiquetas: HIKVISION, OUTLET

Almacenamiento de 10.000 tarjetas y 50.000 eventosControl de acceso de una puertaComunicación vía TCP/TPEEntrada/salida de alarma y carga de eventos de alarmalInterfaz Wiegand para acceder al lector de tarjetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interfaz

Control De Bloqueo1

Botón De Salida1

Entrada De Contacto De Puerta1

Salida De Alarma1

WiegandWiegand 26/34

General

Consumo De Energía

?3,5 w (sin carga)

?50 w (con carga)

Temperatura De Trabajo-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)

Fuente De Alimentación100 ~ 240 VCA

Dimensiones285 mm × 237 mm × 69 mm (11,22" × 9,33" × 2,72")