
DS-KB8113-IME1(B) - Videoportero IP Cámara 2 Mpx con lente pinhole



SKU: DS-KB8113-IME1(B)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kb8113-ime1b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: HIKVISION

Hikvision Videoportero IP con cámara 2 Mpx Lente gran angular ajustable Altavoz y micrófono integrados Visión nocturna Conexión TCP/IP PoE IEEE802.3af Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior Desbloqueo de puerta remota Montaje en superficie Apto para exterior IP65 Superficie de acero inoxidable antivandálico IK09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB8113-IME1(B)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx con WDR
Lente	Pinhole 3.47 mm
Ángulo de visión	H: 88°, V: 45°, D: 106° (dispositivo rota entre -50° ~+50° de forma manual al instalarlo)
Iluminación infrarroja	IR con alcance hasta 3 metros
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura
Entradas	1 x entrada de alarma
Acceso remoto	Navegador web

	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect Ethernet 10/100 BaseT
Interfaz de red	
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	161.9 (Al) x 74.1 (An) x 53.2 (Fo) mm
Peso	773 g