
DS-KD8003-IME1/Surface - Estación de videoportero IP HIKVISION con cámara fisheye de 2MP. Incluye marco para instalación en superficie



SKU: DS-KD8003-IME1/Surface

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kd8003-ime1-surface/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: HIKVISION

Función de intercomunicador de vídeo de 2 megapíxeles

Función de control de accesos

Supresión de ruido y cancelación de ruido

Baja iluminación

Alarma por manipulación

Cámara fisheye con suplemento de iluminación infrarroja

Admite acceso hasta a 8 submódulos

Personalización de etiquetas de nombre

Fácil de ampliar

Incluye marco para instalar en superficie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador MCU embebido

Sistema operativo Linux embebido

Método operativo mediante botones físicos

Cámara de 2 megapíxeles de baja iluminación con iluminación infrarroja

Compresión de vídeo H.264

Resolución stream principal: 1080P (1920x1080)

Resolución stream secundario: 720x480

Compensación de contraluz BLC
WDR digital
Reducción digital de ruido DNR
Anti-flicker 50/60Hz
Ángulo de visión: 180°(H), 96°(V)
Incorpora micrófono omnidireccional
Incorpora altavoz (>85dB a 20 cm)
Compresión de audio G.711U
Ratio de compresión de audio de 64Kbps
Supresión de ruido y cancelación de eco
Puerto Ethernet 10/100Mbps auto-adaptativo
Protocolos: TCP/IP, RSTP
Alarma por manipulación
1 módulo de conexión
4 entradas
Interfaz de depuración
2 salidas de relé (30V, 1A)
Alimentación: 12V CC
Consumo: ?10W
Admite PoE (802.3af)
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento de 10% ~ 95%
Dimensiones: 99,8 (An) x 98 (Al) x 43,9 mm
Peso: 375 g