

DS-KD8003-IME1(B) - Estación modular videoportero IP 2MP



SKU: DS-KD8003-IME1(B)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kd8003-ime1b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas
Etiquetas: HIKVISION

HikvisionVideoportero IP con cámara 2 MpxLente gran angularAltavoz y micrófono integradosVisión nocturnaConexión TCP/IPSe puede alimentar con PoE estándarMonitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect (a través de monitor) o monitor interiorDesbloqueo de puerta remotaMontaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)Etiqueta de personalización con LEDApto para exterior IP65Integrable con módulos Hikvision

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1(B)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 146°, V: 82°, D: 180°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	360 g