## DS-KD8003-IME1(B) - Estación modular videoportero IP 2MP



SKU: DS-KD8003-IME1(B)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kd8003-ime1b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

**Etiquetas: HIKVISION** 

HikvisionVideoportero IP con cámara 2 MpxLente gran angularAltavoz y micrófono integradosVisión nocturnaConexión TCP/IPSe puede alimentar con PoE estándarMonitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect (a través de monitor) o monitor interiorDesbloqueo de puerta remotaMontaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)Etiqueta de personalización con LEDApto para exterior IP65Integrable con módulos Hikvision

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Marca** Hikvision

Modelo DS-KD8003-IME1(B)

Sistema operativo Linux

Sensor de imagen Low Illumination 2 Mpx IR

Funciones de imagen BLC / WDR / DNR

**Ángulo de visión** H: 146°, V: 82°, D: 180°

**Audio** Audio bidireccional con micrófono y altavoz

Teclado Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED

Salidas 2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.

Entradas 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x

tamper

Acceso remoto Software iVMS-4200

Aplicación móvil Hik-Connect

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 Modular

Compatible con placas modulares Hikvision

Alimentación DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)

Grado de protección Apto para exterior IP65

Material Plástico

-40° C ~ +60° C Temp. funcionamiento

**Dimensiones** 98 (AI) x 100 (An) x 42 (Fo) mm

Peso 360 g