

# **DS-KH9310-WTE1(B) - Monitor videoportero interior Android WiFi TFT 7" Blanco Audio bidireccional TCP/IP Montaje superficie 8CH Alarma Hikvision**



SKU: DS-KH9310-WTE1(B)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/ds-kh9310-wte1b/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2344**

**Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores**

**Etiquetas: HIKVISION**

Hikvision Pantalla táctil TFT para videoportero de 7" Android Soporta instalación de aplicaciones de terceros Micrófono y altavoz integrados Audio bidireccional 8 entradas de alarma 1 salida de relé y 1 salida de alarma Ranura microSD Grabación y captura de imágenes Extensión múltiple de pantallas TCP/IP y WiFi PoE IEEE 802.3af Llamadas internas entre dispositivos Montaje en superficie Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior) Color blanco

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-KH9310-WTE1(B)
<b>Sistema operativo</b>	Android 10 optimizado para videoportero Hikvision
<b>Aplicaciones</b>	Soporta hasta 2 aplicaciones Android (.apk)
<b>Instalación de aplicaciones</b>	Descargables en el monitor a través de link de descarga directa Instalación de archivos .apk a través de iVMS-4200
<b>Integración</b>	Hik-Connect integrado (sin notificaciones)
<b>Tipo de pantalla</b>	TFT de 7" táctil a color
<b>Resolución de pantalla</b>	1024 x 600
<b>Modo de operación</b>	Botón táctil adicional de apertura de puerta

---

<b>Entradas</b>	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
<b>Salidas</b>	1 x salida de alarma, 1 x salida de relé
<b>Audio</b>	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
<b>Memoria</b>	Memoria interna (ROM): 8 GB Memoria RAM: 2 GB
<b>Conexión</b>	Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB) Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
<b>Acceso remoto</b>	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10º C ~ +50º C
<b>Dimensiones</b>	137 (Al) x 187 (An) x 25.7 (Fo) mm
<b>Peso</b>	420 g
<b>Monitores esclavos</b>	No se pueden utilizar los monitores Linux DS-KH6320, DS-KH6350, DS-KH8350 y DS-KH8520 como esclavos