DS-KIS604-S(C) - Kit de videoportero con dos relés Tecnología IP & WiFi | Switch PoE

SKU: DS-KIS604-S(C)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ds-kis604-sc/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros
Etiquetas: HIKVISION

HikvisionKit de videoporteroTecnología IP & WiFIKit formado por: DS-KV8113-WME1(C) placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y switch PoE estándarLector de tarjetas MFSuperficie de aleación de aluminio antivandálicoMonitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-ConnectPermite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DS-KV8113-WME1(C)

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV8113-WME1(C)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 124º, V: 75º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485

Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm
Peso	380 g

DS-KH6320-WTE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x salidas de relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	355 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos