DS-KIS604-S(C) - Kit de videoportero con dos relés Tecnología IP & WiFi | Switch PoE





SKU: DS-KIS604-S(C)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ds-kis604-sc/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionKit de videoporteroTecnología IP & DS-KV8113-WME1(C) placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y switch PoE estándarLector de tarjetas MFSuperficie de aleación de aluminio antivandálicoMonitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-ConnectPermite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DS-KV8113-WME1(C)

Marca Hikvision

Modelo DS-KV8113-WME1(C)

Sistema operativo Linux

Sensor de imagen 1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR

Funciones de imagen BLC / WDR / DNR

Ángulo de visión H: 124°, V: 75°

Audio bidireccional con micrófono y altavoz

Control de acceso Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz

Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas

Teclado Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED

Salidas 2 x relé para cerradura, 1 x RS485

Entradas 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x

tamper

Acceso remoto Navegador web

Software iVMS-4200

Aplicación móvil Hik-Connect

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través

de P2P)

Alimentación DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección Apto para exterior IP65

Antivandálico IK08

Material Aleación de aluminio

Temp. funcionamiento -40 °C ~ +55 °C

Dimensiones 174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm

Peso 380 g

DS-KH6320-WTE1

Marca Hikvision

Modelo DS-KH6320-WTE1

Sistema operativo Linux

Tipo de pantalla TFT de 7" táctil a color

Resolución de pantalla 1024 x 600

Entradas 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485

Salidas 2 x salidas de relé

Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Reducción de ruido y cancelación de eco

Memoria Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)

Conexión Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para

conexión a app a través de P2P)

Acceso remoto Software iVMS-4200

App móvil Hik-Connect

Alimentación DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento -10° C ~ +55° C

Dimensiones 140 (AI) x 200 (An) x 15 (Fo) mm

Peso 355 g

Monitores esclavos No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como

esclavos