DS-KIS702Y - Kit de intercomunicador de vídeo a dos hilos Plug&Play



SKU: DS-KIS702Y

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/ds-kis702y/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, KITS Videoporteros

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionKit de videoporteroTecnología 2 hilosKit formado por: DS-KD8003Y-IME2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320Y-WTE2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y DS-KAD704Y hub conversor de 2 hilos a IPMonitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DS-KD8003Y-IME2

Marca Hikvision

Modelo DS-KD8003Y-IME2

Sistema operativo Linux

Sensor de imagen Low Illumination 2 Mpx IR

Funciones de imagen BLC / WDR / DNR

Ángulo de visión H: 146°, V: 82°, D: 180°

Audio bidireccional con micrófono y altavoz

Teclado Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED

Salidas 2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.

Entradas 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x

tamper

Acceso remoto Software iVMS-4200

Aplicación móvil Hik-Connect

Interfaz de red Conexión en red a través de 2 hilos / Protocolo SIP 2.0

Modular Compatible con placas modulares Hikvision

Alimentación DC 24 V con hub 2 hilos / 12 V / 1700 mA máx.

Grado de protección Apto para exterior IP65

Material Plástico

Temp. funcionamiento -40° C ~ +60° C

Dimensiones 98 (AI) x 100 (An) x 42 (Fo) mm

Peso 374 g

DS-KH6320Y-WTE2

Marca Hikvision

Modelo DS-KH6320Y-WTE2

Sistema operativo Linux

LCD TFT de 7" táctil a color

Resolución de pantalla 1024 x 600

Entradas 8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485

Salidas 2 x salidas de relé

Audio Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados

Reducción de ruido y cancelación de eco

Memoria Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)

Conexión 2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a

través de P2P)

Acceso remoto Software iVMS-4200

Aplicación móvil Hik-Connect

Alimentación Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos (6 W máx.)

Temp. funcionamiento -10° C ~ +50° C

Dimensiones 140 (AI) x 200 (An) x 15 (Fo) mm

Peso 327 g

Monitores esclavos No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como

esclavos

DS-KAD704Y

Marca Hikvision

Modelo DS-KAD704Y

Modo de operación Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos

Salidas 4 canales de 2 hilos

Cascada de DS-KAD706Y o DS-KAD706Y

Comunicación Tecnología 2 hilos (hasta 4 dispositivos)

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT

Alimentación DC 24 V / 2.5 A máx.

Temp. funcionamiento -10° C ~ +55° C

Peso 250 g