## DS-KV8402-IM - Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada y lector de tarjetas Mifare



SKU: DS-KV8402-IM

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/ds-kv8402-im/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

**Etiquetas: HIKVISION** 

Función de intercomunicador de vídeoFunción de control de accesosHasta 256 tarjetasLector de tarjetas MifareCámara a todo color de 1,3MP HD con poca iluminaciónSuplemento IR autoadaptativoSoporta alarma de manipulación y alarma magnética de puertaSupresión de ruido y cancelación de ecoReinicio remoto, actualización remota, sincronización de tiempo a través de NTP, y función de configuración por lotesSoporta montaje en superficie y montaje empotrado

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Estación de videoportero IP de exterior con cuatro pulsadores de llamada (VTO)

Procesador SOC embebido de alto rendimiento

Sistema operativo Linux embebido

Cámara HD a todo color con CMOS de 1,3MP

Formato de compresión H.264

Resolución 720P (1280x720) a 25 ips

Suplemento IR

Micrófono omnidireccional y altavoz

Audio bidireccional

Formato de audio G.711U (64Kbps)

Supresión de ruido y cancelación de eco

Botón de salida para apertura de puerta

Detecta el estado de los contactos magnéticos

Puerto Ethernet 10/100M auto-adaptativo

Protocolos TCP/IP y RTSP

Entrada de alarma por magnético o por detección de manipulación

Puerto RS485 Half-Duplex

4 entradas / 1 salida de alarma

Cuatro pulsadores de llamada

Alimentación: 12V CC /?12W

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +60°C Humedad de funcionamiento de 10% ~ 90%

Grado de protección IP65 Carcasa de aleación aluminio Dimensiones: 182 x 100 x 33 mm