

DS-PDBG8-EG2-WE - Detector de rotura de vidrio vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDBG8-EG2-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/ds-pdbg8-eg2-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral

Etiquetas: HIKVISION

Detector de rotura de vidrio vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 8 metros, 120°

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A

Duración de la pila de hasta 5 años

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección por sensor acústico
- Rango de detección de 8 metros
- Ángulo de detección de 120°
- 4 niveles de sensibilidad: 2/4/6/8 metros
- Tipos de vidrio: flotante, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento
- Espesor del vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm
- Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera

-
- Indicador de temperatura ambiental
 - Indicador de intensidad de la señal
 - Entrada de alarma NC, NA, contador de pulsos
 - Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
 - Transmisión vía radio bidireccional
 - Frecuencia de transmisión 868MHz
-
- Encriptado AES-128
 - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
 - Soporta salto de frecuencia
 - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
 - Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V
 - Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
 - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
 - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
 - Humedad relativa del 10% ~ 90%
 - Ambiente de instalación interior
 - Montaje en techo o pared
 - Dimensiones: 38,8 (An) x 107 (Al) x 24,5 mm
 - Peso: 83 g