
DS-PDBG8-EG2(O-STD) - Detector de rotura de cristal HIKVISION



SKU: DS-PDBG8-EG2(O-STD)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/ds-pdbg8-eg2o-std/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: AXPPO, HIKVISION

Detector HIKVISION de rotura de cristalSensor microfónico omnidireccionalCobertura de 8m, 120°Resistencias EOL seleccionables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de detección: Sensor acústico

Rango de detección: 8 metros

Ángulo de detección: 120°

Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro

Tipos de vidrio: vidrio flotado, placa, templado, cableado, laminado con plomo, doble acristalamiento

Espesor de vidrio: 2,4 ~ 6,4 mm

Tamaño del vidrio: 0,3x0,3 ~ 3x3 metros

Procesamiento digital

Salida de alarma NC

Tamper frontal contra manipulaciones

Indicador LED

Alimentación: 9V ~ 16V CC

Consumo: 25 mA

Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10% ~ 90%

No apto para exteriores

Instalación en pared o techo

Dimensiones: 38,8 (An) x 107 (Al) x 22,5 mm

Peso: 49,5 g