
DS-PDC10AM-EG2-WE(O-STD) - PIR de cortina vía radio de exterior



SKU: DS-PDC10AM-EG2-WE(O-STD)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/ds-pdc10am-eg2-weo-std/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: HIKVISION

Detector PIR de cortina vía radio de la serie AX PRO Alcance de detección de 10/5 metros, 5° Antimascotas hasta 12 kg Antienmascaramiento por IR activo Protección de zona cero Salto de frecuencia contra interferencias Protección IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de detección de 10 metros instalado en pared o 5 metros instalado en techo

Ángulo de detección de 5°

32 zonas de detección

Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s

Sensibilidad automática o mascotas

Filtro de luz blanca de 6500 lux

Antimascotas de hasta 12 kg (instalado en techo)

Compensación digital de temperatura

Protección de zona cero

Antienmascaramiento por infrarrojo activo

Procesamiento digital

Óptica sellada

Protección antisabotaje frontal y trasera

Indicador de temperatura ambiental

Indicador de intensidad de la señal

Soporta detección direccional

Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

Transmisión vía radio bidireccional

Frecuencia de transmisión 868MHz

Encriptado AES-128

Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto

Soporta salto de frecuencia

Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR

Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V no incluida

Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)

Temperatura de almacenamiento de -25°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -25°C ~ +60°C

Humedad relativa del 10% ~ 90%

Grado de protección IP65

Altura de instalación de 2 ~ 3,5 metros

Dimensiones: 29,2 (An) x 134,4 (Al) x 39,5 mm

Peso: 118,5 g

Adaptador en forma de L incluido