

---

# DS-PDC10DM-VG3 - Detector de cortina doble tecnología con antimasking



SKU: DS-PDC10DM-VG3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/ds-pdc10dm-vg3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2344**

**Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología**

**Etiquetas: GRADO 3, HIKVISION**

Detector cableado de cortina doble tecnología Grado 3 Sensor infrarrojo pasivo y sensor microondas Tamper anti-apertura frontal y trasero Dispone de Anti-Masking Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables Sensibilidad automática Compensación digital de temperatura Detección: Pared: 10 m / Techo: 6 m Ángulo de detección: 5° Indicador LED Alimentación 9~16 VDC Uso interior y exterior Grado de protección IP65

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-PDC10DM-VG3
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 3
<b>Tecnología</b>	Infrarrojo pasivo y microondas
<b>Frecuencia microondas</b>	24 GHz
<b>Alcance de detección</b>	Instalación techo: 6 metros Instalación pared: 10 metros
<b>Ángulo de detección</b>	5°
<b>Zonas de detección</b>	32
<b>Inmunidad a mascotas</b>	No disponible
<b>Altura instalación</b>	Desde 2 a 4 metros

---

<b>Enmascaramiento</b>	Disponible
<b>Sensibilidad</b>	Automático
<b>Compensación digital de temperatura</b>	Disponible
<b>Tamper anti-apertura</b>	Disponible (frontal y trasero)
<b>Protección de zona de ángulo cero</b>	Disponible
<b>Salida de alarma</b>	Normalmente cerrado
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: rojo Enmascaramiento: verde + naranja Fallo: naranja
<b>Resistencias fin de línea (EOL)</b>	Disponible, seleccionables con jumpers
<b>Resistencias de alarma</b>	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
<b>Resistencias de tamper</b>	1K, 2K2, 4K7, 5K6
<b>Resistencias de Anti-Masking</b>	1K, 2K2, 6K8
<b>Salidas cableadas</b>	Alarma, tamper y antimasking
<b>Alimentación</b>	9~16 VDC (consumo max. 22 mA)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-25 °C ~ +60 °C
<b>Humedad funcionamiento</b>	10% al 90 %
<b>Escenarios de aplicación</b>	Interior y exterior
<b>Grado de protección</b>	IP65
<b>Soporte</b>	Incluye soporte para pared y soporte en L
<b>Dimensiones</b>	134,4 (Al) x 29,2 (An) x 39,5 (Fo) mm