

# DS-PDCL12-EG2 - Detector cableado de techo Alcance detección 12 m



SKU: DS-PDCL12-EG2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/ds-pdcl12-eg2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

**Etiquetas:** AXPRO, HIKVISION

HikvisionDetector cableado de techoGrado 2Sensor IRTamper anti-aperturaResistencias fin de línea (EOL) seleccionablesSensibilidad automáticaCompensación digital de temperaturaAlcance de detección 12 mÁngulo de detección: 360ºIndicador LEDAlimentación 9~16 VDCUso interior

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Modelo</b>	DS-PDCL12-EG2
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Tecnología</b>	Infrarrojo pasivo
<b>Alcance de detección</b>	12 m
<b>Ángulo de detección</b>	360º
<b>Zonas de detección</b>	172
<b>Altura instalación</b>	Desde 2,4 a 4 metros
<b>Instalación</b>	Techo
<b>Sensibilidad</b>	Automática, Baja
<b>Inmunidad a mascotas</b>	No disponible

---

<b>Compensación digital de temperatura</b>	Disponible
<b>Tamper anti-apertura</b>	Disponible (frontal)
<b>Salida de alarma</b>	Normalmente cerrado
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma: azul PIR activado: verde
<b>Resistencias fin de línea (EOL)</b>	Disponible, seleccionables con jumpers
<b>Resistencias de alarma</b>	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
<b>Resistencias de tamper</b>	1K, 2K2, 4K7, 5K6
<b>Salidas cableadas</b>	Alarma y tamper
<b>Alimentación</b>	9~16 VDC (consumo max. 100 mA)
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ +55 °C
<b>Humedad funcionamiento</b>	10% al 90 %
<b>Escenarios de aplicación</b>	Interior
<b>Dimensiones</b>	120 Ø x 33.2 (Fo) mm