

---

# DS-PDD12P-EG2-WE - Detector de doble tecnología vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDD12P-EG2-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/ds-pdd12p-eg2-we/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

**Etiquetas:** AXPRO, HIKVISION

Detector de doble tecnología vía radio de la serie AX PRO

Alcance de detección de 12 metros, 85,9°

Frecuencia Microondas de 2,4GHz

Antimascotas de hasta 30 kg

Óptica 3D con protección de zona cero

Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación

Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A no incluidas

Duración de la pila de hasta 5 años

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y Microondas
- Rango de detección de 12 metros
- Ángulo de detección de 85,9°
- 52 zonas de detección
- Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s

- 
- Tres niveles de sensibilidad
  - Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
  - Filtro de luz blanca de 6500 lux
  - Frecuencia Microondas de 24,15 ~ 24,25Ghz
  - Compensación digital de temperatura
  - Protección de zona cero
  - Procesamiento digital
  - Óptica sellada
  - Protección antisabotaje frontal y trasera
  - Indicador de temperatura ambiental
  - Indicador de intensidad de la señal
  - Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
  - Transmisión vía radio bidireccional
  - Frecuencia de transmisión 868MHz
  - Encriptado AES-128
  - Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
  - Soporta salto de frecuencia
  - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
  - Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V no incluidas
  - Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
  - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
  - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
  - Humedad relativa del 10% ~ 90%
  - Ambiente de instalación interior
  - Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
  - Soporte de montaje en techo (opcional): **HIK-304** (DS-PDB-IN-Ceilingbracket)
  - Soporte de montaje en pared (opcional): **HIK-305** (DS-PDB-IN-Wallbracket)
  - Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm
  - Peso: 141 g