DS-PDD12P-EG2-WE - Detector de doble tecnología vía radio de la serie AXPRO

Precio: 102.98€

SKU: DS-PDD12P-EG2-WE

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/ds-pdd12p-eg2-we/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología
Etiquetas:

Detector de doble tecnología vía radio de la serie AX PRO
Alcance de detección de 12 metros, 85,9°
Frecuencia Microondas de 2,4GHz
Antimascotas de hasta 30 kg
Óptica 3D con protección de zona cero
Configuración remota a través de la aplicación

Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación
Se alimenta con 2 pilas de litio CR123A no incluidas
Duración de la pila de hasta 5 años
Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable
Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Métodos de detección: Infrarrojo pasivo y Microondas
- Rango de detección de 12 metros

- Ángulo de detección de 85,9°
- 52 zonas de detección
- Velocidad de detección de 0,3 ~ 2m/s
- Tres níveles de sensibilidad
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- Filtro de luz blanca de 6500 lux
- Frecuencia Microondas de 24,15 ~ 24,25Ghz
- Compensación digital de temperatura
- Protección de zona cero
- Procesamiento digital
- Óptica sellada
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
- Transmisión vía radio bidireccional

- Frecuencia de transmisión 868MHz
- Encriptado AES-128
- Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto
- Soporta salto de frecuencia
- Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
- Alimentado con 2 pilas CR123A de 3V no incluidas
- Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
- Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa del 10% ~ 90%
- Ambiente de instalación interior
- Altura de instalación de 1,8 ~ 2,4 metros
- Soporte de montaje en techo (opcional): **HIK-304** (DS-PDB-IN-Ceilingbracket)
- Soporte de montaje en pared (opcional): **HIK-305** (DS-PDB-IN-Wallbracket)
- Dimensiones: 65,5 (An) x 103 (Al) x 48,5 mm
- Peso: 141 g