



SKU: DS-PDMC-EG2-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/ds-pdmc-eg2-we/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos

**Etiquetas:** AXPRO, HIKVISION

Contacto magnético vía radio de la serie AX PRO

Detecta la apertura y el cierre de ventanas y puertas

Espacio máximo entre el sensor y el imán: 43 mm

Pila de litio CR123A no incluida

Duración de la pila de hasta 5 años

Diseño delgado para una instalación discreta

Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación

Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación

Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de detección por apertura de contacto
- GAP máximo de 43 mm
- Procesamiento digital
- Protección antisabotaje frontal y trasera
- Indicador de temperatura ambiental
- Indicador de intensidad de la señal
- Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X
- Transmisión vía radio bidireccional

- 
- Frecuencia de transmisión 868MHz
  - Encriptado de seguridad AES-128
  - Rango de transmisión de 1,6 km
  - Soporta salto de frecuencia
  - Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR
  - Entrada de alarma: NC, NA, Contador de pulsos
  - Alimentado con 1 pila CR123A de 3V no incluida
  - Vida útil de la pila de hasta 5 años (20 activaciones al día)
  - Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C
  - Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
  - Humedad relativa del 10% ~ 90%
  - Ambiente de instalación interior
  - Dimensiones del contacto: 22,5 (An) x 103 (Al) x 23,2 mm
  - Dimensiones del imán: 13 (An) x 34,4 (Al) x 11,4 mm
  - Peso: 59 g