
DS-PDMCK-EG2-WE - Contacto magnético combinado con detector de impactos e inclinación vía radio de la serie AXPRO



SKU: DS-PDMCK-EG2-WE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/ds-pdmck-eg2-we/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos

Etiquetas: HIKVISION

Contacto magnético combinado con detector de impactos e inclinación vía radio de la serie AX PRO Detecta la apertura y el cierre de ventanas y puertas así como las vibraciones Espacio máximo entre el sensor y el imán: 43 mm Extensión de 2 entradas cableadas Configuración remota a través de la aplicación Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación Se alimenta con 1 pila de litio CR123A Duración de la pila de hasta 3 años Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable Alcance vía radio de 1600 metros desde el HUB de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Métodos de detección: Apertura de contacto y sensor de choque

GAP máximo de 43 mm

Tres niveles de sensibilidad de impacto

Detección de inclinación de hasta 25°

Procesamiento digital

Protección antisabotaje frontal y trasera

Indicador de temperatura ambiental

Indicador de intensidad de la señal

Entrada de alarma NC, NA, contador de pulsos

Tecnología de transmisión inalámbrica Tri-X

Transmisión vía radio bidireccional

Frecuencia de transmisión 868MHz

Encriptado AES-128

Rango de transmisión de 1,6 km en campo abierto

Soporta salto de frecuencia

Método de enrolamiento por Encendido, ID remota y código QR

Alimentado con 1 pila CR123A de 3V

Vida útil de la pila de hasta 3 años (20 activaciones al día)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa del 10% ~ 90%

Ambiente de instalación interior

Dimensiones del contacto: 22,5 (An) x 103 (Al) x 23,2 mm

Dimensiones del imán: 13 (An) x 34,4 (Al) x 11,4 mm

Peso: 60 g